

MEC-1100 MÓVIL 2 BRAZO

Equipo mecánico con filtro de alto rendimiento



Equipo de filtrado de calidad para uso ocasional o frecuente con cantidades de polvo pequeñas o moderadas. Los filtros desechables tienen una gran capacidad y se pueden cambiar muy cómodamente. La campana de aspiración de ángulo variable permite un radio de acción de 360 grados y muy pocos seguimientos durante la soldadura.

De manejo sencillo, construcción robusta y fácil mantenimiento.

Aplicaciones

- Para dos puestos de trabajo
- Cantidad de humo/polvo pequeña o moderada.
- Uso ocasional o frecuente.

Ventajas

- Cómodo cambio de filtro a través de puerta de mantenimiento.
- Funcionamiento seguro debido al reconocimiento del campo de giro.
- Solución económica y de tamaño reducido dado que el aparato tiene dos brazos.
- Se puede trabajar en dos sitios simultánea o alternadamente con potencia de aspiración regulable gracias a las válvulas de regulación de las campanas de aspiración

Características técnicas

MODELO		MEC-1100 Móvil 2B
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	mm	797 x 828 x 977 mm
Peso sin brazo	Kg	113.8 kg
Diámetro brazo de aspiración	mm	150
Potencia del motor	kW	1,1
Tensión de alimentación		3 x 400 V / 50 Hz
Tensión de control	V	24, DC
Corriente nominal	A	2,3
Nivel de intensidad sonora	dB(A)	72
Potencia de aspiración con brazo	m ³ /h	2 x 700 m ³ /h
Presión máxima	Pa	1.100

Características

- Campana de aspiración giratoria.
- Funcionamiento Filtro en dos etapas.
- Sistema automático de marcha/paro (opcional).
- Brazo de aspiración hasta 4 m.

Información adicional

- Certificado IFA: W3-Probado
- Tipo de ventilador: Ventilador centrífugo
- Cantidad de brazos de aspiración: 2 brazos
- Tiempo de soldadura cambio filtro: 13 horas

Características generales

Filtración	2 etapas
Método de filtración	Filtro de un solo uso
Tipo de filtro	Casete de filtración
Superficie del filtro	aprox. 17 m ²
Grado de filtración	> 99,5 %
Material del filtro	Membrana de fibra de vidrio
Clase de filtración de humo de soldadura	E12
Filtros adicionales	Prefiltro

Características generales

* F.MEC-1100 MOVIL 2B/2M(3X400V)

* F.MEC-1100 MOVIL 2B/4M(3X400V)

* F.MEC-1000 MOVIL 2B/3M(1X230V)

(*) Consultar código

Accesorios recomendados



FILTRO PRINCIPAL F.MEC-1100
Código 2502076



SENSOR MARCHA/PARO CABLE 5M
Código 2502080



PREFILTROS (10 UDS.)
Código 2490364



PREFILTRO ALUMINIO PROTECCIÓN
Código 2500223

Soluciones de
soldadura:

