


MICROTIG DC 162/202 Pulse

INVERTER TIG DC SINGLE PHASE



Painel de controle

Inversor para soldagem TIG DC com contato ou alta frequência e ignição MMA.

- TIG pulsado permite a soldagem de chapas de diferentes espessuras e a eliminação de distorções de temperatura.
- Soldagem a ponto programável
- Rampa de subida, atual.
- Rampa de descida, tratamento de cratera.
- Proteção VRD MMA, redução de tensão sem carga.
- 20 memórias para gravar e repetir programas.
- TIG Dynamics, compensação do comprimento do arco.
- HotStart, melhora o alcance do arco.
- ArcForce, evita que o eletrodo grude.
- MMA pulsado, para soldadura de tectos ou peças avulsas ou diferentes espessuras melhorando o final do cordão.
- Proteção contra sobretensão ativa para conexão segura aos geradores.

Formulários:

Indicado para todos os soldadores TIG mais exigentes, que precisam de portabilidade principalmente em locais de difícil acesso nas indústrias química, alimentícia, de tanques, dutos, automobilística e de manutenção em aços, inox, latão, cobre, zinco.

Excelentes propriedades básicas e rutilo do eletrodo

Características técnicas

MODELO		MICROTIG 162	MICROTIG 202
Tensão de alimentação	V	1x230 (±10%)	
Frequência (MIG/MMA/TIG)	Hz	50/60	
Corrente primária max. (MIG/MMA/TIG)	A	34/24	43/30
Potência máx. absorvido	KVA	7,8/5,5	9,9/6,9
Fusível	A	25	32
Tensão sem carga	V	74	80
Corrente de soldagem (MMA/TIG)	A	10-160	10-200
Fator de engrenagem (MMA/TIG)	40% A	160	200
	60% A	135	160
	100% A	105	125
Eletrodos	Ømm	4.0	5.0
Grau de proteção	IP	IP 21S	
Classe de isolamento	Cl.I	H	
Peso	Kg	7	7,6
Dimensões (Al x An x Profundo)	cm	24x15x39	

Características generales

Luz  Equipamento muito leve e versátil.	2T/4T  Manual de arco de metal. Soldagem Vareta.	Rampa de subida  Tempo de aumento de corrente ajustável para abertura de arco controlado	Rampa de descida  Soldagem por corrente contínua (para aços brandos e aços inoxidáveis).
Painel Digital  Pré-ajuste e leitura em tempo real da corrente de soldagem em display digital.	Proteção contra sobretensão  Proteção integrada contra sobretensão para conexão segura aos geradores.	Protec. superaquecimento  Protegido contra superaquecimento, sobretensão e sobrecarga para garantir alta confiabilidade.	Post Flow  Soldagem por corrente contínua (para aços brandos e aços inoxidáveis).

Modelos disponíveis

Microtig DC 162 Pulse

2719146 MICROTIG-162 DC *
2719135 MICROTIG-162 DC PULSE SEM ACESSÓRIOS

*Incluído nos modelos: Caixa e kit de cabos.

Microtig DC 202 Pulse

2719172 MICROTIG-202 DC *
2719161 MICROTIG-202 DC PULSE SEM ACESSÓRIOS

Acessórios recomendados

 LUVAS TIG Código 2030254	 REG/CAUD.R-56-MCA-30-AR/CO2 Código 2304315	 CASCO SILVER 9-12/13 Código 2030560
 MAÇARICO WP17 4M Código 2722720	 MAÇARICO WP17 8M Código 2722731	 SOPLETE WP26 4M Código 2722786
 MAÇARICO WP26 8M Código 2722790	 ELETRODOS TUNGSTÊNIO 1,5% (DOURADO) Código 2431122 1,0 X 150 Código 2435646 1,6 X 150	 ELETRODOS TUNGSTÊNIO 2% (CINZENTO) Código 2431063 1,6 X 150 Código 2433126 2,4 X 150
 ELETRODOS TUNGSTÊNIO PURO (VERDE) Código 2433012 1,6 X 150 Código 2433023 2,0 X 150	 ELETRODOS TUNGSTÊNIO 2% (VERMELHO) Código 2435005 1,0 X 150 Código 2435016 1,6 X 150	 PEDAL C. REMOTE Código 2727454

Ele se reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio, imagens não contratuais.