

R-600

Reguladores para Puesto de Canalización

DESCRIPCIÓN

Gama de reguladores recomendados para puestos de trabajo.
Son reguladores de simple expansión, con válvula encapsulada para asegurar su robustez y fiabilidad.
Consiguen una precisa regulación del caudal mediante el volante de regulación frontal.
Cuentan con dos manómetros de 63 mm de diámetro, para facilitar su lectura al operario.

APLICACIONES

- Para control de gases en un puesto de canalización
- Con cuatro modelos diferentes para los siguientes gases:
 - Oxígeno
 - Acetileno
 - Propano
 - Nitrógeno



CARACTERÍSTICAS GENERALES R-600

MODELO	TIPO DE GAS	TIPO GRIFO	CONEXIONES ENTRADA / SALIDA		P MAX. DE SERVICIO (bar)
R-600-PO	Oxígeno	F	R 5/8"	R 1/4"	10
R-600-PE	Acetileno	H	R 5/8" Izda	R 3/8" Izda	1,5
R-600-PP	Propano	E	M21,7 x 1,814 Izda	R 3/8" Izda	4
R-600-PN	Nitrógeno	C	M21,7 x 1,814	R 1/4"	10

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
2304503	Modelo R-600-PO para gas oxígeno.
2304514	Modelo R-600-PE para gas acetileno.
2304525	Modelo R-600-PP para gas propano.
2304536	Modelo R-600-PN para gas nitrógeno.

ACCESORIOS RECOMENDADOS



MANÓMETRO ROSCA CILÍNDRICA
Código. 2306430
Manómetro Rosca 1/4" Gas para Oxígeno de 50 mm de diámetro. Presión de 0 a 10 bar.
Código. 2306441
Manómetro Rosca 1/4" Gas para Acetileno de 50 mm de diámetro. Presión de 0 a 40 bar.
ATENCIÓN: Sustituir siempre la junta de estanqueidad al cambiar el manómetro.



JUNTAS DE REPUESTO
Código. 2306496
Juntas de estanqueidad para acetileno. Set de 10 unidades
Código. 2306500
Juntas de estanqueidad para el resto de gases excepto acetileno. Set de 10 unidades
Código. 2319645
Junta de entrada regulador (N₂ – Ar/ CO₂ – H₂ – Propano)

